



① PŁYTY WARSTWOWE W KOLORZE SZARYM

WSKAZÓWKI DO POZOSTALYCH ELEMENTÓW KOLORYSTYKI:

1. ORYNNOWANIE Z BLACHY POWLEKANEJ, W KOLORZE SZARYM, OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE ORYNNOWANIA NP. BALEXMETAL LUB RÓWNOWAŻNEJ
2. POKRYCIE DACHOWE Z PŁYTY WARSTWOWEJ NP. BALEXMETAL KOLOR SZARY LUB RÓWNOWAŻNY
3. DRZWI STALOWE W KOLORZE SZARYM
4. KOMINEK WENTYLACYJNY W KOLORZE SZARYM
5. PODEST Z KOSTKI BETONOWEJ W KOLORZE SZARYM

UWAGI:

- ZE WZGLĘDÓW POLIGRAFICZNYCH DOPUSZCZALNE SĄ RÓŻNICE W STOSUNKU DO PALETY NCS
- DOKŁADNE USTALENIE KOLORU WG PALETY NCS I DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Nazwa rys.: Budynek pompowni sieciowej- elewacja wschodnia i zachodnia			Rys.6
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody, Baciuty dz.nr 600/1, 600/4 gm. Turośń Kościelna		Skala	1:50
		Data	27.10.2011r
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Autor projektu specjalność architektoniczna	mgr inż.arch.Jan Krzysztof Hahn	BI/11/87	